

Click-Vinyl

Produktinformation

Gesamtstärke	ca. 3,5mm
Nutzschicht	ca. 0,15mm (nur für Wohnräume geeignet)
Versiegelung	UV Lackierung
Weichmacher	DOTP (Diocylterephthalat)*
	*verwendet u.a. auch für PET Flaschen und Infusionsschläuche

Maße & Verpackung

Dielenmaß	1220 x 180 x 3,5mm
Paketinhalt (VPE)	12 St. = 2,635m ²
Palettengröße	48 VPE = 126,5m ²

Testergebnisse

Lichtecht	ISO 105-BO2	≥ 6
Dimensionsstabilität	EN 434	✓
Resteindruck	EN 433	✓
Abschälfestigkeit	EN 431	✓
Fleckenbeständigkeit	EN 423	✓
Brandverhalten	EN 13501	Bfl, s1
Maßstabilität	EN 427	≤ 0,35mm
Rutschfestigkeit	EN 13893	DS
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung	EN 434	0,25%
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 12664	0,02m ² K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1 < 0,05ppm
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.



Sulbentstr.22 ° 46242 Bottrop ° Tel.: +49 2041 / 10 75 13 ° Fax: +49 2041 / 10 75 14

E-Mail: info@koczvara-vertrieb.de ° Web: www.koczvara-vertrieb.de